

水害のあとも、 安心して暮らせる住まいへ。

人と環境に
やさしい
SDGs対応
製品

見えない床下のニオイまでしっかり吸着。
住まいの再生を、SDG-7が支えます。

床下の空気を
クリーンに。

冠水後の汚泥臭

カビ臭

生活排水のニオイ

VOC (揮発性有機化合物)

冠水後の床下の複合臭気を強力に吸着

SDG-7 床下臭気 対策用

木質バイオ炭に無機多孔質を配合したペレット炭



ペレット形状
(4 mmΦ)



※不織布袋入品
(受注生産)

強力
脱臭

アンモニア・硫化水素
VOCなど

調湿

床下環境を
快適に

施工
しやすい

ペレット形状
(約4mm)

燃えにくい

無機多孔質材
配合

環境配慮

バイオマス材料
由来

水害のつらい記憶を、
ニオイとして残さないために。

SDG-7が、住まいの早期再生をサポートします。

持続可能な未来のために

SDG-7でできること

12 RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION



13 CLIMATE
ACTION



15 LIFE
ON LAND



冠水後の汚泥臭

カビ臭

生活排水のニオイ

VOC (揮発性有機化合物)

さまざまなニオイの原因物質をしっかり吸着します。

■ 主なガスの吸着性能（当社試験）

アンモニア (NH ₃)	硫化水素 (H ₂ S)	メチル メルカプタン	トリメチル アミン	酢酸	トルエン (VOC)	ホルム アルデヒド
除去率 99%以上 (100ppm →1ppm 未満)	除去率 99%以上 (100ppm →1ppm 未満)	除去率 99%以上 (17ppm →1ppm 未満)	除去率 95% (70ppm →3.5ppm)	除去率 99%以上 (50ppm →1ppm 未満)	除去率 99%以上 (50ppm →1ppm 未満)	除去率 99%以上 (5ppm →1ppm 未満)

※社内試験：2L テドラバッグに試料各 10g と所定濃度のガスを入れ、1 時間後に検知管で測定した。
※試験条件下での測定値であり、実際の使用環境における性能を保証するものではありません。

■ 施工方法（床下への散布例）

1 床下の清掃・乾燥



泥や汚れを除去し、十分に清掃、乾燥させてから施工してください。

2 PEシートを敷く



地面からの湿気を防ぐため、床全面に PE シート（防湿シート）を敷きます。

3 SDG-7を散布



1 坪あたり 1 袋 (15kg) を目安に PE シートの上に SDG-7 を均一に散布します。

■ 製品仕様

製品名	SDG-7（床下臭気対策用ペレット炭）
内容量	15kg（約 30L）／袋
形状	ペレット状（約Φ4 mm、黒色）
主原料	炭素系吸着材（バイオマス材料由来）
標準施工量	1 袋／坪
価格	お問い合わせください。

こんな方におすすめです！

- ✓ 冠水・床下浸水後の残留臭対策
- ✓ 水害復旧工事後の仕上げとして
- ✓ リフォーム時の床下環境改善
- ✓ 旧家の床下こもり臭対策
- ✓ 公共施設・事業所の復旧対策に

製造・販売元



株式会社 ユー・イー・エス

和歌山工場

〒649-2105 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来 3894-51

TEL 0739-47-6470

MAIL ues@cocowork.com

WEB <https://ues-carbon.com/>

販売代理店

